

## Materialdatenblatt

Etiketten permanent

### Obermaterial

<i>Materialbeschreibung</i>	Maschinenglattes Papier, holzfrei, weiß		
<i>Geräteeignung</i>	Schreibmaschine		
<i>Dicke</i>	DIN EN ISO 534	µm	78 ±3
<i>Flächengewicht</i>	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	68 ±2

### Klebstoff

<i>Beschreibung</i>	Acrylat, wasserbasierend Universeller permanent haftender Kleber
---------------------	---

### Trägermaterial

<i>Materialbeschreibung</i>	Superkalandriertes Glassinepapier, einseitig silikonisiert
-----------------------------	--

### Verbund

<i>Dicke</i>	DIN EN ISO 534	µm	138 ±7
<i>Flächengewicht</i>	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	139 ±7
<i>Anwendungstemperatur</i>	-20°C bis 80°C		
<i>Minimale Aufbringtemperatur</i>	0°C		
<i>Optimale Lagerbedingungen</i>	+20°C und 50% r. F.		

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.